

# Lave-verres et lave-assiettes

## Gläser-und Geschirrfrenttürspülmaschinen

mod.

# ST €



Visualisation sur display des températures de lavage et rinçage.  
*Anzeige der Spül- und Nachspültemperatur mit digitalem Display.*



Lavage et rinçage rotatifs, supérieur et inférieur en acier inox.  
*Obere und untere drehende Spül-Nachspülarme aus Edelstahl.*



Porte moulée, contrebalancée et avec isolation thermique (ST 60 E).  
*Versenkter und ausgleichender Tür mit thermo-akustischer Isolierung (ST 60 E).*



Structure à double paroi en acier inox 18/10 (aisi 304).

Démarrage cycle manuel avec "touch panel" ou fermeture de la porte.

"Soft" démarrage de la pompe de lavage.

*Selbsttragende doppelwandige Struktur aus mattglänzendem Edelstahl 18/10 (AISI 304).*

*Starten des manuellen Zyklus durch digitalem Display oder Türverschluss.*

*"Sanfter" Start der Waschpumpe.*

# HOONVED®

PROFESSIONAL WASHING SYSTEMS

Modèles / Modell	ST 43 E	ST 48 E	ST 53 E	ST 60 E
Dimensions / Maschinenmasse mm	430x530x694 h	480x530x694h	530x620x751h	600x620x816h
Structure / Struktur	Double paroi Doppelwandige	Double paroi Doppelwandige	Double paroi Doppelwandige	Double paroi Doppelwandige
Cuve / Tank	Autonettoyant Selbstreinigend	Autonettoyant Selbstreinigend	Autonettoyant Selbstreinigend	Autonettoyant Selbstreinigend
Doseur produit rinçage / Klarspüldosierung	Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja
Doseur produit lavage / Spülmitteldosierung	Option auf Nachfrage	Option auf Nachfrage	Option auf Nachfrage	Option auf Nachfrage
Dimensions panier / Korbgröße mm	350 x 350	400 x 400	450 x 450	500 x 500
Production panier heure / Leistungskörbe pro Stunde	40/30/20/7	40/30/20/7	40/30/20/7	40/30/20/7
Hauteur / Einschubhöhe mm	280	280	270	330
Cycle / Dauer Spülzyklus	90/120/180/510 Sek	90/120/180/510 Sek	90/120/180/510 Sek	90/120/180/510 Sek
Consommation eau pour cycle / Wasserverbrauch pro Zyklus	2 l	2 l	3,5 l	3,5 l
Capacité cuve / Tankinhalt	12,5 l	12,5 l	17 l	20 l
Demarrage "soft" pompe de lavage / "Sanfter" Start Waschpumpe	Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja	Oui / Ja
Capacité surchauffeur / Boilerinhalt	6 l	6 l	7,5 l	7,5 l
Résistance surchauffeur / Boilerheizung	3200 W	3200 W	4000 W	4000 W
Résistance cuve / Tankheizung	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Pompe lavage / Waschpumpe	220 W	220 W	550 W	750 W
Puissance totale / Gesamtanschlusswert	3400 W	3400 W	4550 W	4750 W
Branchement électrique / Stromanschluss	230 V 50Hz	230 V 50Hz	400 V 3N 50Hz	400 V 3N 50Hz
Raccord vidange / Ablauf	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 31 mm	Ø 31 mm
Raccord eau / Zulauf	2-4 bar Ø 3/4"G	2-4 bar Ø 3/4"G	2-4 bar Ø 3/4"G	2-4 bar Ø 3/4"G
Température de lavage / Spülungstemperatur	50° - 60° C	50° - 60° C	50° - 60° C	50° - 60° C
Température rinçage / Nachspültemperatur	80° - 90° C	80° - 90° C	80° - 90° C	80° - 90° C
Niveau pression acoustique / Geräuschpegel	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)
Température max entrée d'eau / Temperatur max Wassersanschluss	50° C	50° C	50° C	50° C



Données indicatives sous réserve de modifications - Unter Vorbehalt des Rechts auf Änderungen der technischen Eigenschaften

# HOONVED®

21040 VENEGONO S. (VA) Italy Via U. Foscolo  
tel.+39.0331.856111 fax+39.0331.865223  
e-mail: info@hoonved.com www.hoonved.com

